

Categoria

Sistemi per Conferenze

Codice

NP690000S

Serie

Sistemi di ripresa

Descrizione

Caratteristiche generali



Apoint Mini Dome è una telecamera da interno a colori dotata di un obiettivo varifocale che permette di avere uno zoom ottico fino a 10x (digitale fino a 100x)

Il controllo PTZ avviene tramite la porta RS485 con protocollo PELCO-D e PELCO-P; è possibile impostare fino a 127 punti di preset richiamabili facilmente in qualsiasi momento

Tramite PC dotato dell'applicativo PTZ CONTROLLER è possibile impostare i punti di preset, le scelte funzionali e pilotare manualmente la speed dome

Apoint Mini Dome è di robusta costruzione antivandalica e di facile montaggio; viene fornita completa di staffa da parete e può essere montata sia da tavolo che pendente a soffitto (accessori non inclusi)

SPECIFICHE TECNICHE

Camera	CCD	Sensore a trasferimento di linea 1/4"
	Risoluzione orizzontale	500 Linee TV
	Pixel massimi	795 (H) X 596 (V) 470K
	Pixel effettivi	752 (H) X 582 (V) 440K
	Rapporto S/N	50 dB (AGC Off)
	Lunghezza focale	F1.8, f=3.8 ~ 38mm
	Zoom	Zoom ottico 10X, Zoom digitale 10X
	Luminosità minima	0.7 Lux(Color) / 0.02 Lux (B/W), 50 IRE
	Day & Night	Auto / Day / Night (ICR)
	Focus	Auto / Manuale / Semi Auto
	Iris	Auto / Manuale
	Velocità otturatore	X128 ~ 1/120000 sec
	AGC	Normale / Alta / Off
	Bilanciamento bianco	Auto / Manuale
Pan/Tilt	Range	Pan: 360°(continuo)
		Tilt: 180°(Auto-Flip), 95° (Normale)
	Velocità Pan - Tilt	Preset: 360°/sec
		Manuale: 0.05 ~ 360°/sec (proporzionale allo zoom)
		Swing: 1 ~ 180°/sec
	Punti di preset	127 con titolazione 10 digit e possibilità di setting immagine differenziata per ogni preset
	Pattern	4 Pattern
	Swing	8 Swing
Group	8 Gruppi	
Altre Funzioni	Auto flip, Auto parking, Azione Power Up, ecc.	
Generale	Comunicazione	RS485
	Protocollo	PELCO-D e PELCO-P
	Indirizzamento	1 ~ 255 indirizzi disponibili
	Zone di privacy	4 Zone
	OSD	Menù, informazioni PTZ, ecc.
	Alimentazione	DC 12V / 2A
	Uscita video	1 BNC Video 75 Ohm
	Dimensioni	Dome Φ 115
		Alloggio Φ 128 X 202 (H) mm con staffa parete
Peso (con staffa parete)	1,5 Kg c.a.	
Temperatura Funzionamento	0°C ~ 40°C	