

Categoria

Sistemi per Conferenze

Codice

VL105000C / VL106000C/ VL107000C / VL108000C / VL109000C/VL205000C/VL210000C

Serie

ApointVideoLight

Descrizione

**Hardware e Software ApointVideoLight**

ApointVideoLight rappresenta la soluzione entry-level di NexusPub che permette, con costi assolutamente competitivi, la gestione video automatica per i sistemi di conferenza -integrati da Apoint- dotati di uscita RS232

La soluzione -governata da PC e che consente anche la registrazione digitale e la gestione dello streaming Live e/o On Demand- è composta:

- dall'applicativo PTZ Controller VL per il tracking automatico e manuale delle telecamere. Il tracking automatico avviene grazie all'integrazione con l'impianto di conferenza gestito, mentre quello manuale può essere effettuato tramite mouse e/o tramite PTZ joystick - opzionale- modello AXIS 295 o HFX 1400 collegato al PC via USB
- dal sistema di ripresa Apoint completo di 1 o più telecamere (massimo 16) zoom 10x ottico + 10x digitale; 127 preset con titolazione 10 digit e possibilità di settare le caratteristiche dell'immagine per ogni singolo preset; alimentazione DC 12V/2A; viene fornita completa di staffa da parete e può essere montata sia da tavolo che pendente a soffitto (accessori non inclusi)
- dalla matrice quando le telecamere da gestire sono più di una

Il sistema prevede un' inquadratura panoramica, inquadratura che viene attivata:

- nel momento in cui nessun microfono è attivo (presumibilmente a inizio e/o fine conferenza);
- quando vengono attivati contemporaneamente due o più microfoni associati a preset diversi della telecamera

L'architettura di ApointVL permette di associare liberamente alle postazioni dell'impianto di conferenza un "preset DOME"; più microfoni possono essere associati allo stesso "preset DOME" (nella realtà questo si verifica quando due o più microfoni sono posizionati molto vicini su un tavolo)

Sono disponibili i seguenti moduli opzionali:

- VL205000C - ApointVideoLight Multimedia per la realizzazione di file audio/video indicizzati, file che potranno essere memorizzati su CD/DVD o pubblicati in INTERNET
- VL210000C - ApointVideoLight Multimedia On Web per la pubblicazione autonoma delle sedute indicizzate sui server di streaming e data base di Apoint

Dati tecnici

Le specifiche tecniche del sistema di ripresa Apoint sono consultabili in apposita scheda tecnica

In base al numero di telecamere configurate nel sistema (massimo 16) può rendersi necessario l'utilizzo di una matrice COMM-TEC "CA MTX series". ApointVL prevede che le telecamere collegate agli Ingressi Video della matrice vengano gestite e commutate dai "preset DOME"; le Uscite Video presenti nella matrice rappresenteranno in parallelo il segnale gestito e commutato dai "preset DOME"

PER UTILIZZARE QUESTA SOLUZIONE É NECESSARIO DISPORRE DI PC DEDICATO

Il dimensionamento del PC dovrà essere di volta in volta effettuato tenendo conto delle caratteristiche globali del servizio da gestire (numero telecamere, streaming On Demand e/o Live, ecc.)

Note

*Il software viene fornito su di un disco di Setup contenente tutte le procedure acquistate. L'effettivo utilizzo degli applicativi avverrà dopo la prevista registrazione ON LINE.*

*L'aggiornamento delle procedure avviene tramite collegamento ON LINE.*