

Descrizione

**Control Station**

Codice

**ENCA0206K**



In questo datasheet vengono illustrate specifiche tecniche, connessioni, dotazioni hardware e software della Control Station *NexusPub*; per approfondimenti in merito alle funzionalità della Control Station si rimanda al datasheet A02

<b>ENCA0206K</b>
Rack 19" 1,5U con n° 2 Cooling Fans 40 mm. Dimensioni: 264,5 x 482,6 x 65 mm
Motherboard Mini-ITX Jetway NF796-Q370
Processore Intel Core 8° generazione Coffee Lake i7 6 Core con CPU Cooler
RAM 16 GB DDR4-2400 SODIMM
Storage mSATA SSD 480 GB
Scheda grafica integrata: Intel UHD Graphics 630, supporto fino a 3 uscite video indipendenti
Scheda audio integrata: Realtek ALC662 HD Audio
Schede di rete: 2x Intel Gigabit LAN (1x Intel i219-LM, 1x Intel i211-AT)
Power Supply Internal 250W Flex ATX PSU with fan
Pannello posteriore: 1x AC-in Plug; 2x DB9 Serial Ports (RS232/422/485); 1x VGA (1920x1200); 1x HDMI (4096x2160); 1x DisplayPort (4096x2304); 2x Gigabit LAN; 2x USB3.1 (Gen 1); 4x USB 3.1 (Gen. 2); 3x 3.5mm Audio (Line-In, Line-Out, Mic); connettori scheda acquisizione
Pannello Anteriore: 2x USB 2.0, 2x 3.5mm Audio Sockets; Power Switch; HDD & Power LEDs; Hot-swap bay; DVD-R/RW Drive
Slot PCI-E x16 con riser card per alloggiamento scheda di acquisizione
<u>Opzioni Video Disponibili</u> ENCA0401C: Scheda di acquisizione video Magewell Pro Capture HDMI, n°1 ingresso HDMI Full HD ENCA0402C: Scheda di acquisizione video Magewell Pro Capture Dual HDMI, n°2 ingressi HDMI Full HD ENCA0404C: Scheda di acquisizione video Magewell Pro Capture Quad HDMI, n°4 ingressi HDMI Full HD ENCA0411C: Scheda di acquisizione video Magewell Pro Capture HDMI 4K Plus con n°1 ingresso HDMI 4K Sono supportati segnali video in ingresso non protetti da HDCP
Sistema Operativo Windows 10 Professional 64 bit OEM
Dotazione Software: Meeting Manager modulo base; OBS Studio con Encoder Integration; VideoController