

Descrizione

Telecamera Apoint Video Conference SD

Codice

ACNP0027C



Apoint Video Conference SD è una telecamera da interno a colori dotata di un sensore 1/3" Super HAD CCD, risoluzione 650 TVL, obiettivo varifocale con zoom ottico 18x, ampio range di movimento (pan 360° continui; tilt 120°)

È possibile impostare fino a 255 preset; il movimento della telecamera può essere gestito tramite il modulo *NexusPub* VideoController (datasheet A07) con protocollo PELCO-D (connessione RS485 o RS232, con selezione via dip switch su corpo telecamera) e/o tramite telecomando IR incluso

Disponibile nella colorazione nera, la telecamera è dotata di un design compatto e armonico e di componenti meccaniche che garantiscono operatività fluida ed elevata affidabilità

È dotata di uscita video analogica CVBS (RCA)



Può essere installata da tavolo, da soffitto (staffa di montaggio inclusa) e da parete (staffa di montaggio ordinabile separatamente, codice ACNP0028C)

Di seguito vengono riportate le principali specifiche tecniche:

SENSORE	1/3" Super HAD CCD
PIXEL EFFETTIVI	752 (H) x 582 (V)
RISOLUZIONE ORIZZONTALE	650 TVL
ZOOM	Ottico 18x
LUNGHEZZA FOCALE	F1.6 (W) ~ 3.0 (T) f= 5.0 ~ 90mm
ANGOLO VISIONE ORIZZONTALE	52.5° (wide-angle) ~ 3.0° (tel-end)
FOCUS	Automatico / Manuale
LUMINOSITÀ MINIMA	Regular: 1Lux; Night: 0.1Lux
CONTROLLO ESPOSIZIONE	Auto shutter, aperture or manual
VELOCITÀ OTTURATORE	1/50 ~ 1/10000S, 16 shelves
GUADAGNO	Auto / Manual (-3 ~ +28dB, 2 dB step)
BILANCIAMENTO DEL BIANCO	Auto / Manual
S/N RATIO	More than 48dB
PAN / TILT	Pan: +/- 360° (max. velocità: 80°/s) / Tilt: -30°to + 90° (max. velocità: 60°/s)
PRESET	Fino a 255 tramite <i>NexusPub</i> VideoController; 9 tramite telecomando IR
USCITE VIDEO SD	CVBS (RCA); S-VIDEO
PROTOCOLLO	PELCO D-P; VISCA
BAUDRATE	9600bps
COMUNICAZIONE	RS232C, RS422/485
ALIMENTAZIONE	10.8V ~ 13.2V
CONSUMO ELETTRICO	12W
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO	0 ~ 50°C
TEMPERATURA STOCCAGGIO	-20 ~ 60°C
DIMENSIONI / PESO	(L) 153* (W) 134 * (H) 153mm / 1200g
ACCESSORI INCLUSI	Alimentatore DC 12V, Telecomando IR, Cavo Rs-232C 3 m, Staffa da soffitto